

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 14*2.95 14*2.80	m m m	 41.300 39.200	
				RAZEM	80.500
2	KNNR 3 0807-02	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych schodów z deszczulek 6.20*1.93<PODEST> (2.95*0.30)*14 (2.95*0.14)*14 (2.80*0.30)*14 (2.80*0.14)*14	m ² m ² m ² m ² m ²	 11.966 12.390 5.782 11.760 5.488	
				RAZEM	47.386
3	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie schodów z deszczulek CAPON + 2 RAZY LAKIER PRZEZNACZONY DO SAL GIMNASTYCZNYCH O ODPOWIEDNIEJ OD- PORNOŚCI NA ŚCIERANIE 6.20*1.93<PODEST> (2.95*0.30)*14 (2.95*0.14)*14 (2.80*0.30)*14 (2.80*0.14)*14	m ² m ² m ² m ² m ²	 11.966 12.390 5.782 11.760 5.488	
				RAZEM	47.386
4	KNNR 3 0807-06	DODATKOWE JEDNOKROTNE lakierowanie schodów z deszczulek 6.20*1.93<PODEST> (2.95*0.30)*14 (2.95*0.14)*14 (2.80*0.30)*14 (2.80*0.14)*14	m ² m ² m ² m ² m ²	 11.966 12.390 5.782 11.760 5.488	
				RAZEM	47.386
5	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych Krotność = 2 14*2.95 14*2.80 4.30*2+6.00+1.60*2+4.30*2+10.80*2+2.40	m m m m	 41.300 39.200 50.400	
				RAZEM	130.900
6	KNNR 3 0807-03	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach-KO- RYTARZ NA PIĘTRZE PRZY SCHODACH GŁÓWNYCH 10.00*2.80	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek CAPON + 2 RAZY LAKIER PRZEZNACZONY DO SAL GIMNASTYCZNYCH O ODPOWIEDNIEJ OD- PORNOŚCI NA ŚCIERANIE 10.00*2.80	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNNR 3 0807-06	DODATKOWE JEDNOKROTNE lakierowanie posadzek z deszczulek 10.00*2.80	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe-OŚCIEŻA- OKNA ((3.50*2)*0.50)*4 (3.16*2+1.44)*0.63	m ² m ² m ²	 14.000 4.889	
				RAZEM	18.889
10	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 3.50*8 1.08*2 3.15*2+3.00+4*2	m m m m	 28.000 2.160 17.300	
				RAZEM	47.460
11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-OŚCIEŻA-OKNA ((3.50*2)*0.50)*4 (3.16*2+1.44)*0.63	m ² m ² m ²	 14.000 4.889	
				RAZEM	18.889
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-OŚCIEŻA-OKNA ((3.50*2)*0.50)*4 (3.16*2+1.44)*0.63	m ² m ² m ²	 14.000 4.889	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18.889
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-zmywalne-OŚCIEŻA-OKNA ((3.50*2)*0.50)*4 (3.16*2+1.44)*0.63	m ² m ² m ²	14.000 4.889	
				RAZEM	18.889
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-grunt zwiększający przyczepność kwarcowy do likwidacji lamperii 6.10*1.45 6.00*1.45 6.80*1.45 10.80*1.50 (3.60-1.10)*1.50 2.70*1.50 4.30*0.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.845 8.700 9.860 16.200 3.750 4.050 3.440	
				RAZEM	54.845
15	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6.10*1.45 6.00*1.45 6.80*1.45 10.80*1.50 (3.60-1.10)*1.50 2.70*1.50 4.30*0.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.845 8.700 9.860 16.200 3.750 4.050 3.440	
				RAZEM	54.845
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 6.10*1.45 6.00*1.45 6.80*1.45 10.80*1.50 (3.60-1.10)*1.50 2.70*1.50 4.30*0.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8.845 8.700 9.860 16.200 3.750 4.050 3.440	
				RAZEM	54.845
17	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 6.30*8.60 3.16*2.80 9.40*4.35 2.80*4.35 3.14*4.35 6.00*7.00 (1.30+4.60)/2*3.80 1.55*3.00 -54.84	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	54.180 8.848 40.890 12.180 13.659 42.000 11.210 4.650 -54.840	
				RAZEM	132.777
18	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 6.30*8.60 3.16*2.80	m ² m ² m ²	54.180 8.848	
				RAZEM	63.028
19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-zmywalne 9.40*4.35 2.80*4.35 3.14*4.35 6.00*7.00 (1.30+4.60)/2*3.80 1.55*3.00	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	40.890 12.180 13.659 42.000 11.210 4.650	
				RAZEM	124.589
20	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 6.35*2+6.20	m m	18.900	
				RAZEM	18.900
21	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.33*22	m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
22	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych <i>Panel LED line kwadrat 46W - neutralna</i> 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie (3.16*1.44)*4	m ²		
			m ²	18.202	
				RAZEM	18.202
24	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie (3.16*1.44)*4	m ²		
			m ²	18.202	
				RAZEM	18.202
25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6.30*8.60 3.16*2.80 10.00*2.80	m ²		
			m ²	54.180	
			m ²	8.848	
			m ²	28.000	
				RAZEM	91.028
26	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m 3	kol.		
			kol.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	NNRNKB 202 1611b- 04	(z.V) Przystawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 10 m 6	kol.* stan.		
			kol.* stan.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
ELEWACJA FRONTOWA-GZYMS WIENCOWY- WEJŚCIE GŁÓWNE Z LEWEJ STRONY					
1	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szerokości do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
d.1	03-116	9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
2	TZKNBK VIII	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych szlachetnych gładzonych - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia	m		
d.1	03-117	Krotność = 8 9.50	m	9.500	
				RAZEM	9.500
3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	1134-02	9.50*0.80	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
4	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm-Mineralna, dyfuzyjna, beznapięzeniowa masa szpachlowa o zwiększonej przyczepności. Służy do uzyskiwania gładkich powierzchni na tynkach mineralnych jako szpachla i tynk wykończeniowy. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz.-THERMOPAL FS 33 - lub równoważna	m ²		
d.1	0124-01	9.50*0.80	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
5	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy- przyjęto 100% powierzchni--THERMOPAL FS 33 - lub równoważna	m ²		
d.1	0124-02	analogia 9.50*0.80	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
6	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków ASO-UNIGRUND-K-lub równoważny POD FARBĘ SILIKONOWĄ	m ²		
d.1	0124-03	9.50*0.80	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
7	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotnie-TAGOCON F lub równoważna-kolor biały (gzymsy i bonie), ściany kolor jasny (pilastry ,cokół i inne elementy zdobnicze kolor ciemniejszy)	m ²		
d.1	0124-05	18.00*0.80	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
8	KNR 4-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m - 10 m nad poziomem podłogi parteru	kol.		
d.1	1610-04		kol.	3.000	
	z.sz.2.12. 9918-05	3		RAZEM	3.000
10	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,5,6,7,8)			
d.1	z.sz.5.15				
ELEWACJA PÓŁNOCNA					
11	KNR-W 2-02	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe wykonywane ręcznie o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - odcinki o długości do 1 m	m		
d.2	0912-07 z.sz. 5.7. 9911-09	2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.200
12	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	2.20*0.50	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
13	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm-Mineralna, dyfuzyjna, beznapięzeniowa masa szpachlowa o zwiększonej przyczepności. Służy do uzyskiwania gładkich powierzchni na tynkach mineralnych jako szpachla i tynk wykończeniowy. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz.-THERMOPAL FS 33 - lub równoważna	m ²		
d.2	0124-01	2.20*0.40	m ²	0.880	
				RAZEM	0.880
14	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy- przyjęto 100% powierzchni--THERMOPAL FS 33 - lub równoważna	m ²		
d.2	0124-02	analogia 2.20*0.40	m ²	0.880	
				RAZEM	0.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz.	Razem
15	KNR BC-02 d.2 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków ASO-UNIGRUND-K-lub równoważny POD FARBĘ SILIKONOWĄ 2.20*0.40	m ² m ²	 0.880	 0.880
				RAZEM	0.880
16	KNR BC-02 d.2 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne-TAGOCON F lub równoważna-kolor biały (gzymsy i bonie), ściany kolor jasny (pilastry ,cokół i inne elementy zdobnicze kolor ciemniejszy) 15.00*0.60	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
17	KNR-W 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
18	NNRNB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
19	KNR-W 4-01 d.2 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
20	KNR BC-02 d.2 0124-01	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm-Mineralna, dyfuzyjna, beznapięzeniowa masa szpachlowa o zwiększonej przyczepności. Służy do uzyskiwania gładkich powierzchni na tynkach mineralnych jako szpachla i tynk wykończeniowy. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz.-THERMOPAL FS 33 - lub równoważna 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
21	KNR BC-02 d.2 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków ASO-UNIGRUND-K-lub równoważny POD FARBĘ SILIKONOWĄ 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
22	KNR BC-02 d.2 0124-05	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne-TAGOCON F lub równoważna-kolor biały (gzymsy i bonie), ściany kolor jasny (pilastry ,cokół i inne elementy zdobnicze kolor ciemniejszy) 8.00	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1610-04 z.sz.2.12. 9918-05	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m - 10 m nad poziomem podłogi parteru 2	kol. kol.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-02 r.16 d.2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)			
3		POKRYCIE PAPĄ TERMOZGRZEWAŁNĄ-strona południowa (wejście główne)			
25	NNR 3 0503- d.3 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy)-połąć przed Attyką 5.00*12.60	m ² m ²	 63.000	 63.000
				RAZEM	63.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SALA NR 42			
1	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
d.1	2057-01		m	6.050	
	analogia	2.35*2+1.35	m	7.760	
		3.16*2+1.44			
				RAZEM	13.810
2	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-	m ²		
d.1	02 2011-02	lowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-OSĆIEŻA-	m ²	3.025	
		OKNA I DRZWI	m ²	4.889	
		(2.35*2+1.35)*0.50			
		(3.16*2+1.44)*0.63			
				RAZEM	7.914
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-	GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit	m ²	17.491	
	01	2.46*7.11			
				RAZEM	17.491
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	21.058	
	02	(2.46*4.28)*2	m ²	60.862	
		(7.11*4.28)*2			
				RAZEM	81.920
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	17.491	
		2.46*7.11	m ²	21.058	
		(2.46*4.28)*2	m ²	60.862	
		(7.11*4.28)*2			
				RAZEM	99.411
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych su-	m ²		
d.1	1204-01	fitów	m ²	17.491	
		2.46*7.11			
				RAZEM	17.491
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian-zmywalne	m ²	21.058	
		(2.46*4.28)*2	m ²	60.862	
		(7.11*4.28)*2			
				RAZEM	81.920
8		Założenie nawiewników okiennych -higrosterowanych	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-18	0.33*13	m ²	4.290	
				RAZEM	4.290